

## 闪烁灯控制器 VTVFC-V-04-01

### 生产终止通知

亲爱的顾客

非常感谢您对我们的长期支持，我们为了能够长期稳定的提供满足客户要求的优质产品，现对公司原有产品进行更新换代。停止生产通用图像处理检查设备 VTV-9000 系列中用于频闪的闪烁灯控制器（4ch/50W）VTVFC-V-04-01，多年来受到广大用户的厚爱，对此我们表示由衷的感谢！

给您带来不便，祈望各位能予以谅解，并秉持以往惠顾，继续支持与爱护 VTV-9000 系列。

— 记 —

#### 1. 对象

- 闪烁灯控制器（4ch/50W）  
VTVFC-V-04-01

#### 2. 停产日期

2015 年 11 月末

#### 3. 后继机种

后继机种将发布 VTVFC-V-06 系列。

每个品种都具备了频闪切换功能，可以直接在 VTV-9000 设置频闪条件，是拥有高性能的新型机。

详情如下方所示。





【新型机与原有机的对比】

	新型机	原有机
型号	VTVFC-V-06-00	VTVFC-V-04-01
电源	DC24V 输入: DC24V (±5%) AC 适配器: AC100V~240V (50~60Hz) (另售) ※	
LED 光源通道	6	4
适合光源 (额定)	LED 光源连接时: 最大 150W (6ch 合计) 高亮度光源连接时: 最大 150W (6ch 合计) LED 光源与高亮度光源混合连接时: 最大 180W (6ch 合计)	最大 50W (DC24V 规格, 4ch 合计)
发光时间设置	在 VTV-9000 参数设置 LED 光源: 0~1,000usec 高亮度光源: 0~10,000usec	10~1000usec (主机前面的 Pulse Width 开关来设置各通道)
发光延迟	1usec 以内	5usec 以内
零件输出端子	无	有: DC12V 最大 400mA (绝缘电源)
外形尺寸	127 (W) × 175 (D) × 79.4 (H) mm (含橡胶足)	127 (W) × 175 (D) × 79.4 (H) mm (含橡胶足)
质量	775 g	740 g
VTV-9000 对应版本	Ver5.2.0Build 1 开始	频闪输出以及硬件触发输入所对应的所有版本

※另售可选项目有 AC 适配器 (GS160A24-YI)。

以上

如有不明, 敬请咨询。

必速勘贸易 (上海) 有限公司

上海市闵行区合川路 3051 号莱茵虹桥中心 A 栋 508 室

TEL: +86 (21) 50368755 FAX: +86 (21) 50368766